

AVL DiTEST ADS 130D



Teknisk data	
Kylmedium	HFO1234yf
Nominell Spänning/Volt	230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt förbrukning	800 W
Vikt	Ca. 110 kg
Mått	80x80x152
Bildskärm	15" grafisk TFT färgskärm (LB3)
Tangentbord	Pekskärm
Tryckmätare	3x digitala mätare HP=Högtryck, LP=Lågtryck, Bp Flasktryck
PC gränssnitt	RS232, USB gränssnitt som tillval WIFI and LAN
Max. Arbetstryck	20 bar
Slangar	3 m
Skrivare	Thermal 24 kolumners
Tryck direktiv för utrustningar	(97/23/EC) Class III
Normer och reglementen	97/23/EC Tryck direktiv för utrustningar 2004/108/EC Elektromagnetiska kompatibilitet direktivet, 2006/95/EC Låg volt/spänningsdirektivet EN 378-2:2009 EN 13136:2007 EN 61326-1:2006 EN 61010-1:2001

Kylmedium	
Kylmedium	HFO1234yf
Gasbehållare storlek	20 liter
Lastcell (kg)	60 kg
Mätnoggrannhet av lastcell för kylmedium	± 15 g
Garanterad återvinningsmängd	>95%
Värmare för gasbehållare	Standard

Oil/UV Spårmedel	
Oljebehållare	3 st (Ny olja återvunnen olja, spårmedel)
Antal skalor	Två elektroniska skalor för olja, återvunnen och för påfyllningsmängd.
Kapacitet oljebehållare	250 ml
Lastcell	15 kg
Noggrannhet för påfyllning av olja och spårmedel	± 2g/± 2g
Hermetisk behållare för ny olja och spårmedel som tillbehör	

Vacuum pump	
Sug kapacitet (m ³ /h)	3 m ³ /t
Ultimata trycket	0.002 mbar
Service intervall	1000 t

Kompressor	
Cylindervolym	14 cc

Databas	
Fordon	Europeiska, USA och Asiatiska standard fordon
Fordons information	Fyllnads mängd av kylmedium, teknisk information och skisser, oljetyper
Databas uppdatering	Via USB

Funktionsvillkor	
Drifttemperatur	+5...+50 °C
Förvaringstemperatur	-25...+50 °C
Luftfuktighet	10... 90% icke kondenserad

Funktionsbeskrivning	
R134a återvinning av olja, vacuum, fyllning R134a, oljepåfyllning	Automatisk och manuell
Automatisk Olja/Spårmedels påfyllning	Automatisk med skalnoggrannhet/1g
Läckagetest	Automatisk (vacuum test) Nitrogen/kvävgas Kit som tillbehör
Självtest	Intern läckagekontroll
System tryck kontroll	Visuell (LP and HP visning)
Spolfunktion	Spolar via intern magnetventil (Spolkit levereras som option)
Hybrid funktion	Kit finns som tillbehör
Gas analys	Standard
Kompensering för slanglängder	Automatisk
NCG urladdning	Elektroniskt kontrollerad
Kunddatabas (fordon)	Standard
Dokument för kylmedia	USB Standard
"Eco skydds" funktion	Standard